

Instrucciones

- Complete todas las preguntas del sondeo pertinentes a los equipos que se cotizan. El sondeo se debe completar según las condiciones al momento de la instalación.
 - Siempre complete las páginas 1 y 2.**
 - Para niveladores de muelle, complete las páginas 3 y 4.
 - Para retenedores de vehículos, complete las páginas 4 a 6.
 - Para paneles de control eléctrico, complete la página 7.
 - Para sellos y abrigos de muelle, complete la página 8.
 - Para notas varias o información específica del trabajo que no se incluya en otro lugar, complete la página 9.
 - Se recomienda adjuntar imágenes de los equipos y el entorno de funcionamiento en el sondeo.

Para cualquier aplicación donde la aproximación esté inclinada hacia arriba/hacia abajo, el nivelador de muelle se haya montado en voladizo hacia fuera del edificio, o el retenedor de vehículos se instale con el nivelador de muelle, se debe completar la página 5.

No deje campos en blanco. Si la información no está disponible al momento del sondeo, escriba “desconocido” o “por determinar”. La información que no se proporcione puede provocar un retraso en el procesamiento de la cotización o el pedido. Systems, LLC no se hace responsable por errores en el procesamiento de la cotización o el pedido debido a la falta de información.

- Si se cotizan varias posiciones de muelle y las condiciones varían de una posición a otra, envíe un sondeo para cada posición.
- Si hay imágenes del lugar o de los equipos existentes, inclúyalas con este sondeo.

Información de representante y usuario final

Fecha del sondeo	Número de orden de compra
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Total de orden de compra

Información del representante	Enviar producto al representante
Nombre del informante:	Nombre de la empresa
Dirección de la empresa:	
Teléfono de contacto:	Correo electrónico de contacto:

Información de usuario final	Enviar producto a usuario final
Nombre del usuario final/trabajo:	
Dirección del usuario final/trabajo:	
Nombre de contacto del lugar:	Cargo/puesto de contacto del lugar:
Teléfono de contacto del lugar:	Correo electrónico de contacto del lugar:

Información de aplicación general

Información de muelle/posición

Cantidad de muelles/posiciones sondeadas	Cant. de posiciones idéntica (si corresponde)
Muelle cerrado (al interior del edificio)	Muelle abierto (fuera del edificio)

Suministro eléctrico de la instalación

Voltaje eléctrico/Fase disponible	Distancia desde la posición del muelle hasta el subpanel eléctrico más cercano
-----------------------------------	--

¿Almacenamiento en frío/uso en clima frío?

Sí	No	Si la respuesta es sí, especifique la temperatura más baja para la operación del equipo:	
----	----	--	--

¿Entorno de lavado/corrosivo?

Sí	No	Si la respuesta es Sí, especifique los productos químicos de lavado o sustancias corrosivas a continuación:

Equipos existentes (si corresponde)

Nivelador de muelle

Fabricante	Modelo/Tipo
Tamaño nominal y tamaño del labio (p. ej. 6x8, labio de 41 cm [16"])	Capacidad (p. ej. CIR 25,000)
Opciones/Características especiales (p. ej. labio de barrera)	Años estimados en servicio

Retenedor de vehículos

Fabricante	Modelo/Tipo
Tipo de montaje (p. ej. pared/piso/soldadura/anclajes)	Años estimados en servicio

Paneles de control eléctrico

Fabricantes	Modelos	
Voltaje eléctrico/Fases (p. ej. 460 V, trifásico)	Panel integrado/combinación	Paneles autónomos
Opciones/Características especiales (p. ej. parada de emergencia)	Números de serie	

Notas

Uso del nivelador de muelle

Información de carga

Tipo de carga/contenido de la carga			Peso máximo de la carga		
¿Cargas finales frecuentes?	Sí	No	¿Almacenamiento temporal/volteo en el nivelador?	Sí	No

Notas

Información del montacargas (seleccione todos los que se usen)

Transpaleta manual		Montacargas eléctrico	
Transpaleta eléctrico		Montacargas a gasolina	
Montacargas de 3 ruedas	Montacargas de 4 ruedas	Peso de accesorio especial más pesado (si se usa):	
Peso seco del transpaleta/montacargas más pesado (sin carga)		GVWR* del transpaleta/montacargas más pesado	

Notas

Volumen de tráfico

1 a 3 vehículos de transporte por turno	3 a 6 vehículos de transporte por turno	6 a 9 vehículos de transporte por turno
---	---	---


Horas de operación del usuario final

Operación de 1 turno	Operación de 2 turnos	Operación de 3 turnos	Operación 24/7
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Notas

*Clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR)

Información de la fosa del nivelador de muelle



Medidas de la fosa

Dim. "A" (Longitud de la fosa)	Dim. "B" (Ancho de la fosa)	Dim. "C" (Profundidad delantera)
Dim. "D" (Profundidad trasera)	Dim. "E" (Diagonal 1)	Dim. "F" (Diagonal 2)
Dim. "G" (Altura del muelle)*	Dim. "H" (Piso de la fosa hasta la calzada)*	Dim. "J" (Proyección del parachoques)*
Dim. "K" (Caja de empalmes horizontal)	Dim. "L" (Caja de empalmes vertical)	


***Nota:** Si la aproximación está inclinada hacia arriba/hacia abajo, el nivelador de muelle se haya montado en voladizo hacia fuera del edificio, o el retenedor de vehículos se instale con el nivelador de muelle, se debe completar la página 5.

Construcción de la fosa

Construcción nueva		Fosa existente	
Si la fosa es existente, detalle la construcción a continuación:			
Hormigón:	Bueno	Aceptable	Deficiente
Ángulo del bordillo:	Bueno	Aceptable	Deficiente
¿Caja de empalmes o conducto existente en la fosa?		Sí	No
¿Zanjas para manguera existentes en la fosa?		Sí	No

Notas

Información del edificio y la calle de rodamiento



Detalle todas las condiciones correspondientes. Si no está presente la condición en la posición del muelle, escriba "N/D" o "Ninguna".

Medidas de pendiente y voladizo


Dim. "A" (Proyección del parachoques)*	Dim. "B" (Distancia de la pared)	Dim. "C" (Altura del muelle)
Dim. "D" (Altura del muelle a 15 m [50 pies])	Dim. "E" (Labio del nivelador hasta la calzada)	Dim. "F" (Superficie del muelle hasta el inicio de la inclinación)
Dim. "G" (Longitud de la inclinación en el edificio)	Dim. "H" (Altura de la inclinación en el edificio)	Dim. "J" (Saliente del voladizo)
Dim. "K" (Altura del voladizo o hasta la calzada)	Dim. "L" (Superficie del muelle hasta el drenaje de la zanja)	Dim. "M" (Longitud de drenaje de la zanja)

Información del edificio y la calzada

Construcción de la superficie del muelle:	Hormigón vertido ≥ 203 mm [8"]	Mampostería/Ladrillo/Bloque	Otro (describa a continuación)
Construcción de la calle	Hormigón ≥ 203 mm [8"]	Asfalto	Otro (describa a continuación)
¿Acero retenedor empotrado o losa de hormigón existentes? (¿Tamaño, condición?)			

Notas

Información del camión y el remolque



Medidas del camión y el remolque

Camión/Remolque 1	Dim. "A" (Altura de la barra RIG)	Dim. "B" (Altura de la plataforma)	Dim. "C" (Altura del remolque)	Dim. "D" (Tamaño de la barra RIG)
Camión/Remolque 2	Dim. "A" (Altura de la barra RIG)	Dim. "B" (Altura de la plataforma)	Dim. "C" (Altura del remolque)	Dim. "D" (Tamaño de la barra RIG)
Camión/Remolque 3	Dim. "A" (Altura de la barra RIG)	Dim. "B" (Altura de la plataforma)	Dim. "C" (Altura del remolque)	Dim. "D" (Tamaño de la barra RIG)


Tipos de camión y remolque (seleccione todos los que se usen)

LTL	Camión con plataforma	Contenedor	Refrigerado	Furgoneta de techo alto	Furgoneta con entrada de pie	Furgoneta de carga
-----	-----------------------	------------	-------------	-------------------------	------------------------------	--------------------

Consideraciones especiales

¿Uso de operador de tractor de almacén?	Sí	No	¿Mantenimiento en camiones con puerta levadiza?	Sí	No	
¿Proyección de la puerta levadiza?	Puerta levadiza ¿Fija?	Sí	No	¿Tapa en la puerta levadiza?	Sí	No

Nota: Si el remolque tiene obstrucciones o características atípicas, como un peldaño o una plataforma, una barra RIG no rectangular, o cualquier otra anomalía, como se muestra en el ejemplo a continuación, dibuje dichas figuras y mediciones en el cuadro abierto a continuación.



Dibuje el remolque y escriba notas aquí

Información de panel de control eléctrico

Suministro eléctrico de la instalación

Voltaje eléctrico/Fase disponible	Distancia: Desde la posición del muelle hasta el subpanel eléctrico más cercano
-----------------------------------	---

Equipos que se accionarán con el panel de control

Nivelador de muelle		Retenedor de vehículos		Sistema de comunicación por luces	
Nivelador vertical	Nivelador de fosa	Automático	Manual (luces)	Accionado por cortina	Accionado por nivelador
Cortina metálica		Luces guía		Luces de borde	
Luz del muelle		Calentador de líquido hidráulico - Depósito		Calentador de líquido hidráulico - Cilindro	
Solo interruptor	Interruptor y energía	Barrera de elevación de barra		Válvula de cambio	
Otro (describa)					

Opciones del panel de control

Parada de emergencia	Labio hacia afuera	
Alarma audible	Carga final bajo el muelle de ciclo rápido	
Elevación automática	Control de cuerda doble	
Tomacorriente (describa la función, si se selecciona)		
Interruptor de desconexión/Protección de circuito derivado (seleccione opciones)	Solo equipos suministrados	Protección de operación de la cortina
Si se selecciona Protección de operación de la cortina, proporcione la potencia y el amperaje de carga plena:	HP del operador	FLA del operador
Retorno automático al muelle	Nota: ¡La opción Retorno automático al muelle prohíbe el uso de iDock Controls y algunas opciones de interbloqueo!	

Equipos que se interbloquearán


Nivelador de muelle	Retenedor de vehículos	Cortina metálica
Otros/Equipos externos (describa)		

Contactos secos de interbloqueo necesarios

Contacto seco de nivelador almacenado	Contacto seco de retenedor enganchado
---------------------------------------	---------------------------------------

Secuencia de operación deseada (describa a continuación)

Información de sello/abrigo de muelle



Detalle todas las condiciones correspondientes. Si no está presente la condición en la posición del muelle, escriba "N/D" o "Ninguna".

***Nota:** Si la aproximación está inclinada hacia arriba/hacia abajo, el nivelador de muelle se haya montado en voladizo hacia fuera del edificio, o el retenedor de vehículos se instale con el nivelador de muelle, se debe completar la página 5.

Medidas de la cortina y el edificio

Dim. "A" (Ancho de la cortina)	Dim. "B" (Altura de la cortina)	Dim. "C" (Separación de la cortina)
Dim. "D" (Altura de toldo/saliente)	Dim. "E" (Cortina a toldo/saliente)	Dim. "F" (Altura del muelle)
Dim. "G" (Cortina a obstrucción/OSLA)	Dim. "H" (Distancia de la pared)	Dim. "J" (Proyección del parachoques)

Construcción de pared

Mampostería	Metal	Madera	Hormigón	Aislado
Corrugado (indique la profundidad)		Otro (describa)		

Construcción del montante de la cortina

Mampostería	Metal	Madera	Hormigón	Otro (describa)	
-------------	-------	--------	----------	-----------------	--

Varios

Use el espacio a continuación para notas varias o información específica del trabajo que no se incluya en otro lugar.